Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:48

Link do produktu: https://www.sharpsklep.pl/hulajnoga-elektryczna-sharp-em-ks3ceu-b-p-231.html



Hulajnoga elektryczna Sharp EM-KS3CEU-B

Cena brutto	**2 299,00 zł**
Cena netto	**1 869,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EM-KS3CEU-B**
Kod producenta	**EM-KS3CEU-B**
Producent	**Sharp**

Opis produktu

Hulajnoga elektryczna z wbudowanym wyświetlaczem i aplikacją sterującą.

Główne cechy:

- Moc silnika 350 W
- Bateria z certyfikatem 36 V 7,5 Ah
- Maks. zasięg na jedno naładowanie: 25 km
- Prędkość maksymalna 20 km/h
- Rozmiar kół: 8,5-calowa opona o strukturze plastra miodu
- Podświetlany podest
- Potrójny układ hamulcowy
- Kierunkowskazy

Hulajnoga elektryczna firmy Sharp to świetny sposób na dojazd do szkoły lub na spotkanie z przyjaciółmi.

Łatwy system składania i niska masa sprawiają, że pojazd jest wyjątkowo wygodny.

SPECYFIKACJA:

- Wyświetlacz: LED
- Podświetlany podest
- Sterowanie za pomocą aplikacji
- Gniazda podłączeniowe: Bluetooth /Wersja Bluetooth LE5.0 /BT7L 8.30
- Bateria (Ah): 7,5 Ah
- Bateria (V): 36 V
- Bateria (W): 270

- Czas ładowania baterii (godziny): 4-5
- Dzwonek
- Ciśnienie w oponach: 36
- Opony: Plaster miodu
- Port USB
- Rozmiar kół: 8,5-calowa opona o strukturze plastra miodu
- Hamowanie: Disc brake / Power off brake / Foot brake
- Wejście ładowarki (VAC/A): 100-240/1.8
- Wyjście ładowarki (VDC/A): 42/1.5
- Mechanizm napędowy: Silnik bezszczotkowy napędzający koło przednie (350W)
- Model składany
- Stopień ochrony IP: IPX4
- Maksymalny kąt najazdu (stopnie): 15
- Maksymalne obciążenie (kg): 120
- Prędkość maksymalna (km/h): 20
- Moc silnika (W): 350
- Praktyczy wieszak - tak
- Zasięg po pełnym naładowaniu (km): 20-25
- Tryb uruchamiania: Start nożny
- Wskaźnik obrotowy - tak
- Hamulec elektroniczn -tak
- Hamulec tylny błotnik- tak
- Typ wyświetacza - Alien
- Kierunkowska - kierownica - tak
- Typ oświetlenia - tak
- Typ reflektora - Alien Head
- Waga urządzenia (kg): 18.6
- Poziom hałasu -62dB

- Długość kabla zasilającego (mm)1240
- Wymiary kartonu: 190 x 480 x 1110 (mm)
- Wymiary rozłożonego produktu (szer. x wys. x gł.) w mm: 560 x 1230 x 1060
- Rozmiar podnóżka (szer. x dł. W mm): 162 x 460
- Podnożek do góry kierownicy 1020
- Podłoże do pokładu (mm) 145

Cechy zasilania:

- Certyfikaty bezpieczeństwa: PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS
- Wtyczka: CE